



Autre modèle

. Butoir carré à sceller.

Options

. Finition galvanisation avec passivation.
 . Thermolaquage finition Akzonobel.

- **Matériau** : acier galvanisé
- **Spécificités** :
 - . Structure tubulaire en acier, avec extrémités bouchées par une tôle d'acier soudée et meulée.
 - . 2 platines 180 x 180 mm d'épaisseur 8 mm avec 4 perçages Ø 12 mm pour passage des vis de fixation.
- **Fixation** : sur platines.
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Poids (Kg)	Dimensions* (H x L)	Dimensions du tube* (D)	Référence
17	180 x 1500	80 x 80	ME-5523-G
21	180 x 2000		ME-5523-I

*Toutes les dimensions sont en mm.



DISTRIBUÉ PAR

