



PORTIQUE FIXE

- **Matériau** : Acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
 - . Poteaux en tube 120 x 120 x 3 mm.
 - . Platine(s) de 500 x 500 x ép.10 mm avec 4 perçages Ø 20 mm en demi-lune pour passage des tiges de scellement.
 - . Traverse(s) en profil rectangulaire (2 éléments avec jonction) 100 x 50 x ép.2 mm. Tirants acier avec tendeurs à vis. Adhésifs d'indication de hauteur de passage.
 - . Cannes d'ancrage pré-assemblées avec possibilité de réglages pour mise à niveau du portique.
- **Fixation** : à sceller dans un massif béton de 800 x 800 x 800 mm.
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV. Blanc Pur RAL 9010 avec bandes adhesives rouges ou Jaunes Sécurité RAL 1003 avec bandes adhesives noires.



| Hauteur de passage (H) | Largeur de passage (L) | Référence |
|------------------------|------------------------|-----------|
| 1900 | 3000 | 10005-F |
| | 4000 | 10005-A |
| | 5000 | 10005-B |
| | 6000 | 10005-C |
| | 7000 | 10005-D |
| | 8000 | 10005-E |
| 2100 | 10000 | 10005-G |
| | 3000 | 10003-F |
| | 4000 | 10003-A |
| | 5000 | 10003-B |
| | 6000 | 10003-C |
| | 7000 | 10003-D |
| 2200 | 8000 | 10003-E |
| | 10000 | 10003-G |
| | 3000 | 10007-F |
| | 4000 | 10007-A |
| | 5000 | 10007-B |
| | 6000 | 10007-C |
| | 7000 | 10007-D |
| 8000 | 10007-E | |
| | 10000 | 10007-G |

*Toutes les dimensions sont en mm.

Options

- . Support pour panneau d'indication Ø 450 mm.
- . Panneau B12 Ø 450 mm, hauteur limitée.
- . Bavette tubulaire suspendue.
- . Peinture teinte RAL spécifique.

